

UHS Грунт W-W D505

для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Применяется в качестве двухкомпонентного грунта для окраски методом «мокрый по мокрому».



Цвет: серый, черный
Фасовка: 1 л

Компоненты

Грунт	UHS Грунт W-W D505
Отвердитель	HS Отвердитель D220, HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2K Разбавитель D120, 2K Разбавитель медленный D121
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101

Подготовка поверхности



Сталь; алюминий	Поверхность металла перед нанесением UHS Грунта W-W должна быть обезжирена.
Старое ЛКП; шпатлевка; оцинкованная сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240-320 или матирующим полотном (красным), обдувать сжатым воздухом, обезжирить.

При незначительных дефектах допускается обработка абразивом P600-P800 после сушки в течение 30 минут при 20 °C. Если грунт UHS W-W D505 не был перекрыт последующими покрытиями более 4 часов при +20 °C, поверхность необходимо обработать матирующим полотном серого цвета, обдувать сжатым воздухом, обезжирить.

Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Вес, г
UHS Грунт W-W D505	100	100
HS Отвердитель D220/D222	25	17
Разбавитель D110 / D120 / D121	25	17
Пластификатор D101	10	7

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

UHS Грунт W-W D505

для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Время жизни					
	1 час при 20 °C				
Вязкость готовой смеси					
	17 секунд по В3-4 при 20 °C				
Процесс нанесения					
 		Размер дюзы, мм	Давление, бар		
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*		
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*		
	Количество слоёв	1			
Рекомендуемая толщина, мкм	30				
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета					
Время сушки					
	HS Отвердитель D220	HS Отвердитель быстрый для грунтов D222			
20 °C	30 минут	20 минут			
Последующие покрытия					
Акриловые эмали, водо- и органоразбавляемые базовые эмали					
Очистка оборудования					
Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.					
Хранение					
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.				
VOC					
	EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 525 g/l (VOC limit 540 g/l)				



UHS Грунт W-W D505

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такие существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

www.dur-lacke.com