

Шпатлевка универсальная

Universell spachtel

D678



Срок хранения: 12 месяцев
Цвет: бежевый
Фасовка: 2 кг
EU/2004/42 Cat II B(b) VOC 120 g/l
(VOC limit 250 g/l)

Назначение продукта

Применяется для устранения неровностей поверхностей.

Применение

Шпатлевку необходимо тщательно перемешать с отвердителем и нанести на ремонтируемую поверхность.

Внимание! Не наносить на фосфатирующие грунты и на термопластичные покрытия.



Подготовка поверхности		
	Сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240, обдуть сжатым воздухом, обезжирить
	Алюминий; старое ЛКП; шпатлевка	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
Пропорции смешивания		
	Шпатлевка универсальная D678	100 г
	Отвердитель для шпатлевки	2-3 г
Время жизни		
	4-5 минут при 20 °С	
Рекомендуемые условия нанесения		
	Влажность	не более 75%
	Температура	+15 °С - +30 °С
Сушка при 20 °С		
	30 минут	
Сухое шлифование		
	P80-240	
Последующие покрытия		
	Шпатлевки, фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты	