

Адгезионный грунт аэрозоль

Kunststoffprimer

D777



Срок хранения: 24 месяца
Цвет: прозрачный
Номинальный объем: 520 мл
EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 750 g/l
(VOC limit 840 g/l)

Назначение продукта

Применяется в качестве однокомпонентного грунта для улучшения адгезии грунтов и эмалей при окраске различных пластмасс.

Применение

Для создания адгезионного слоя необходимо встряхнуть баллон и нанести грунт тонким слоем. При отсутствии дефектов поверхности допускается нанесение финишных покрытий непосредственно на поверхность, обработанную Адгезионным грунтом D777.

Перед применением баллон встряхнуть!



Подготовка поверхности		
	Пластик	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (серым), обезжирить
Нанесение		размер дюзы, мм
	Дистанция	20-25 см
	Количество слоев	1
	Рекомендуемая толщина, мкм	5-10
Рекомендуемые условия нанесения		
	Влажность	не более 75%
	Температура	+15 °C - +30 °C
Сушка		
	10 минут при 20 °C	
Последующие покрытия		
<p>Пластифицированные выравнивающие грунты. При окраске пластиковых деталей без дефектов поверхности возможно нанесение финишных покрытий непосредственно на поверхность, обработанную адгезионным грунтом.</p>		