

UHS Лак D300

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание



Новый двухкомпонентный UHS Лак D300 с высоким содержанием сухого остатка соответствует европейской экологической директиве по содержанию VOC (летучих органических веществ). UHS Лак D300 может применяться как для локального, так и для полного окрасочного ремонта.

Фасовка: 1 л, 5 л



Компоненты

Лак	UHS Лак D300
Отвердитель	UHS Отвердитель D200, UHS Отвердитель медленный D201
Разбавитель	2K Разбавитель D120, 2K Разбавитель медленный D121

Подложки



Водо- и органоразбавляемые базовые эмали

Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Вес, г
UHS Лак D300	100	100
UHS Отвердитель D200 / D201	50	50
2K Разбавитель D120 / D121	0-10	0-10

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Особенности применения

Температурный режим применения, °C	Локальный ремонт		Полный ремонт	
	Отвердитель	Отвердитель	Разбавитель	
<25	D200	D200	D120	
>25	D201	D201	D121	

Время жизни



3 часа при 20 °C

Вязкость готовой смеси



16-18 секунд по В3-4 при 20 °C

UHS Лак D300

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Процесс нанесения		
	Размер дюзы, мм	Давление, бар
Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
Количество слоёв		1,5 **
Рекомендуемая толщина, мкм		40-60
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C	
	Перекраска после цикла сушки, может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.	
	*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета ** первый легкий тонкий слой наносят путём уменьшения подачи материала, чтобы материал впитался в подложку, обеспечивая эффективную адгезию, а также исключая микропросадку на поверхности лакокрасочного покрытия, затем без межслойной выдержки наносится полноценный разливной слой материала.	
Время сушки		
	UHS Отвердитель D200	UHS Отвердитель медленный D201
20 °C	16 часов	16 часов
60 °C	45 минут	45 минут
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	15 минут
Очистка оборудования		
	Используйте растворитель для чистки до истечения времени жизни продукта.	
Хранение		
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 36 месяцев	
VOC		
	EU/2004/42 Cat II B(d) VOC 415 g/l (VOC limit 420 g/l)	

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существует. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".